


Detalhes das vigas (Ampliação - Nível 352) - (Guarita - Nível 320) e (Salão de Festas Nível 413)
escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
|---|---|---|---|---|---|
| V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 |
| V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 |
| V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 |
| V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 |
| V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 |
| V37 | V38 | V39 | V40 | V44 | |

| AÇO | N | DIAM (mm) | QUANT | C.UNIT (cm) | C.TOTAL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA50 | 1 | 8.0 | 83 | 457 | 38000 |
| | 2 | 8.0 | 142 | 199 | 28277 |
| | 3 | 8.0 | 113 | 87 | 9879 |
| CA50 | 4 | 8.0 | 87 | 99 | 8599 |
| | 5 | 8.0 | 5 | 184 | 920 |
| | 6 | 8.0 | 5 | 184 | 920 |
| | 7 | 8.0 | 5 | 184 | 920 |
| | 8 | 8.0 | 6 | 417 | 2502 |
| | 9 | 8.0 | 6 | 417 | 2502 |
| | 10 | 8.0 | 6 | 417 | 2502 |
| | 11 | 8.0 | 6 | 1077 | 6462 |
| | 12 | 8.0 | 6 | 436 | 2616 |
| | 13 | 8.0 | 6 | 436 | 2616 |
| | 14 | 8.0 | 6 | 436 | 2616 |
| | 15 | 8.0 | 2 | 357 | 714 |
| | 16 | 8.0 | 2 | 357 | 714 |
| | 17 | 8.0 | 2 | 502 | 1004 |
| | 18 | 8.0 | 2 | 502 | 1004 |
| | 19 | 8.0 | 2 | 452 | 904 |
| | 20 | 8.0 | 2 | 1157 | 2314 |
| | 21 | 8.0 | 2 | 1157 | 2314 |
| | 22 | 8.0 | 2 | 361 | 722 |
| | 23 | 8.0 | 2 | 361 | 722 |
| | 24 | 8.0 | 2 | 352 | 704 |
| | 25 | 8.0 | 2 | 352 | 704 |
| | 26 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 27 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 28 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 29 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 30 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 31 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 32 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 33 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 34 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 35 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 36 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 37 | 8.0 | 2 | 657 | 1314 |
| | 38 | 8.0 | 2 | 657 | 1314 |
| | 39 | 8.0 | 2 | 657 | 1314 |
| | 40 | 8.0 | 2 | 657 | 1314 |
| | 41 | 8.0 | 2 | 377 | 754 |
| | 42 | 8.0 | 2 | 377 | 754 |
| | 43 | 8.0 | 2 | 572 | 1144 |
| | 44 | 8.0 | 2 | 572 | 1144 |
| | 45 | 8.0 | 2 | 1173 | 2346 |
| | 46 | 8.0 | 2 | 1173 | 2346 |
| | 47 | 8.0 | 2 | 942 | 1884 |
| | 48 | 8.0 | 2 | 552 | 1104 |
| | 49 | 8.0 | 2 | 658 | 1316 |
| | 50 | 8.0 | 2 | 658 | 1316 |
| | 51 | 8.0 | 2 | 838 | 1676 |
| | 52 | 8.0 | 2 | 517 | 1034 |
| | 53 | 8.0 | 2 | 219 | 438 |
| | 54 | 8.0 | 2 | 731 | 1462 |
| | 55 | 8.0 | 2 | 421 | 842 |
| | 56 | 8.0 | 2 | 655 | 1310 |
| | 57 | 8.0 | 2 | 953 | 1906 |
| | 58 | 8.0 | 2 | 362 | 724 |
| | 59 | 8.0 | 2 | 654 | 1308 |
| | 60 | 8.0 | 2 | 386 | 772 |
| | 61 | 8.0 | 2 | 624 | 1248 |
| | 62 | 8.0 | 2 | 358 | 716 |
| | 63 | 8.0 | 2 | 396 | 792 |
| | 64 | 8.0 | 2 | 696 | 1392 |
| | 65 | 8.0 | 2 | 602 | 1204 |
| | 66 | 8.0 | 2 | 229 | 458 |
| | 67 | 8.0 | 2 | 223 | 446 |
| | 68 | 8.0 | 2 | 359 | 718 |
| | 69 | 8.0 | 2 | 316 | 632 |
| | 70 | 8.0 | 2 | 341 | 682 |
| | 71 | 8.0 | 2 | 316 | 632 |
| | 72 | 8.0 | 2 | 341 | 682 |
| | 73 | 8.0 | 2 | 316 | 632 |
| | 74 | 8.0 | 2 | 229 | 458 |
| | 75 | 8.0 | 2 | 197 | 394 |
| | 76 | 8.0 | 2 | 223 | 446 |

RESUMO DO AÇO

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO + 10% (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 6.3 | 2240.4 | 1261 |
| | 8.0 | 1693.5 | 1911.9 |
| | 10.0 | 2660 | 2926 |
| | 12.5 | 5666.4 | 9984 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 6566.1 | | |
| CA60 | 99.4 | | |

Volume de concreto (C-30) = 5.56 m³
Área de forma = 103.46 m²

RELAÇÃO DO AÇO

| V21 | V22 | V24 | V25 | V26 | V27 |
|---|---|---|---|---|---|
| V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 |
| V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 |
| V40 | V44 | | | | |

| AÇO | N | DIAM (mm) | QUANT | C.UNIT (cm) | C.TOTAL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA50 | 1 | 8.0 | 83 | 457 | 37599 |
| | 2 | 8.0 | 142 | 199 | 28277 |
| | 3 | 8.0 | 113 | 87 | 9879 |
| CA50 | 4 | 8.0 | 87 | 99 | 8599 |
| | 5 | 8.0 | 5 | 184 | 920 |
| | 6 | 8.0 | 5 | 184 | 920 |
| | 7 | 8.0 | 5 | 184 | 920 |
| | 8 | 8.0 | 6 | 417 | 2502 |
| | 9 | 8.0 | 6 | 417 | 2502 |
| | 10 | 8.0 | 6 | 417 | 2502 |
| | 11 | 8.0 | 6 | 1077 | 6462 |
| | 12 | 8.0 | 6 | 436 | 2616 |
| | 13 | 8.0 | 6 | 436 | 2616 |
| | 14 | 8.0 | 6 | 436 | 2616 |
| | 15 | 8.0 | 2 | 357 | 714 |
| | 16 | 8.0 | 2 | 357 | 714 |
| | 17 | 8.0 | 2 | 502 | 1004 |
| | 18 | 8.0 | 2 | 502 | 1004 |
| | 19 | 8.0 | 2 | 452 | 904 |
| | 20 | 8.0 | 2 | 1157 | 2314 |
| | 21 | 8.0 | 2 | 1157 | 2314 |
| | 22 | 8.0 | 2 | 361 | 722 |
| | 23 | 8.0 | 2 | 361 | 722 |
| | 24 | 8.0 | 2 | 352 | 704 |
| | 25 | 8.0 | 2 | 352 | 704 |
| | 26 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 27 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 28 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 29 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 30 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 31 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 32 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 33 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 34 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 35 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 36 | 8.0 | 2 | 592 | 1184 |
| | 37 | 8.0 | 2 | 657 | 1314 |
| | 38 | 8.0 | 2 | 657 | 1314 |
| | 39 | 8.0 | 2 | 657 | 1314 |
| | 40 | 8.0 | 2 | 657 | 1314 |
| | 41 | 8.0 | 2 | 377 | 754 |
| | 42 | 8.0 | 2 | 377 | 754 |
| | 43 | 8.0 | 2 | 572 | 1144 |
| | 44 | 8.0 | 2 | 572 | 1144 |
| | 45 | 8.0 | 2 | 1173 | 2346 |
| | 46 | 8.0 | 2 | 1173 | 2346 |
| | 47 | 8.0 | 2 | 942 | 1884 |
| | 48 | 8.0 | 2 | 552 | 1104 |
| | 49 | 8.0 | 2 | 658 | 1316 |
| | 50 | 8.0 | 2 | 658 | 1316 |
| | 51 | 8.0 | 2 | 838 | 1676 |
| | 52 | 8.0 | 2 | 517 | 1034 |
| | 53 | 8.0 | 2 | 219 | 438 |
| | 54 | 8.0 | 2 | 731 | 1462 |
| | 55 | 8.0 | 2 | 421 | 842 |
| | 56 | 8.0 | 2 | 655 | 1310 |
| | 57 | 8.0 | 2 | 953 | 1906 |
| | 58 | 8.0 | 2 | 362 | 724 |
| | 59 | 8.0 | 2 | 654 | 1308 |
| | 60 | 8.0 | 2 | 386 | 772 |
| | 61 | 8.0 | 2 | 624 | 1248 |
| | 62 | 8.0 | 2 | 358 | 716 |
| | 63 | 8.0 | 2 | 396 | 792 |
| | 64 | 8.0 | 2 | 696 | 1392 |
| | 65 | 8.0 | 2 | 602 | 1204 |
| | 66 | 8.0 | 2 | 229 | 458 |
| | 67 | 8.0 | 2 | 223 | 446 |
| | 68 | 8.0 | 2 | 359 | 718 |
| | 69 | 8.0 | 2 | 316 | 632 |
| | 70 | 8.0 | 2 | 341 | 682 |
| | 71 | 8.0 | 2 | 316 | 632 |
| | 72 | 8.0 | 2 | 341 | 682 |
| | 73 | 8.0 | 2 | 316 | 632 |
| | 74 | 8.0 | 2 | 229 | 458 |
| | 75 | 8.0 | 2 | 197 | 394 |
| | 76 | 8.0 | 2 | 223 | 446 |

RESUMO DO AÇO

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO + 10% (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 6.3 | 2240.4 | 1261 |
| | 8.0 | 1693.5 | 1911.9 |
| | 10.0 | 2660 | 2926 |
| | 12.5 | 5666.4 | 9984 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 6566.1 | | |
| CA60 | 99.4 | | |

Volume de concreto (C-30) = 4.82 m³
Área de forma = 85.85 m²

# ESTRUTURAL

COMPANHIA INDEPENDENTE CORPO
BOMBEIRO MILITAR DE GOIANESIA-GO

ELEGRINI
ENGENHARIA

Obra:
REFORMA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE GOIANESIA-GO

Local:
AV. CONTORNO N° 1176, BAIRRO DONA FIICA II-GOIANESIA-GO

Proprietario:

Companhia Independente Bombeiro de Goianesia-Go

Autor do projeto:

Antonione Rodrigues Pelegrini
Eng Civil Crea 12.511/D-Go

Rt:

Aprovação

Detalhes de vigas - Nível 315
Detalhes de vigas - Nível 320
Detalhes de vigas - Nível 326
Detalhes de vigas - Nível 352
Detalhes de vigas - Nível 413

Área Terreno: 5.249,40 m²
Área Reforma: 709,71 m²
Area Permeavel: 3.920,17 m²
Data: Agosto 2018
Escala: Indicada
Unid: Cm

FOLHA 06