

Reforma do Corpo de Bombeiro Militar do Município de Goianesia

ENDEREÇO: AV. CONTORNO N° 1176, BAIRRO DONA FIICA II-GOIANESIA-GO

PROPRIETARIO: COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR DE GOIANESIA

PROPRIETARIO COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR DE GOIANESIA

AUTOR ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
CREA: 12.511/D-GO

R.T.

APROVAÇÃO



ASSUNTO:

QUADRO DE AREAS
 Area Tereno= 5.249,40m²
 Area de Reforma: 709,71 m²
 Area Permeavel: 3.920,17 m²



| | |
|----------|---------|
| UNIDADE: | Nº ART: |
|----------|---------|

| | |
|----|---------------------|
| CM | DATA: 12/09/2018 |
|----|---------------------|

| | |
|----------|----------|
| ESC: | INDICADA |
| DESENHO: | ANTONION |

PRANCHA



05



| Lista de Materiais Bh Pne/Recreação | | |
|-------------------------------------|--|--------|
| Água fria | Aparelho | |
| | Mictório de Descarga Descontinua 1/2" | 2 pçs |
| | Torneira de Pia de Cozinha 25mm - 3/4" | 1 pço |
| | Metais | |
| | Registro de gaveta bruto ABNT 1.1/2" | 1 pço |
| | PVC rígido soldável | |
| | Adapt sold.corto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2" | 2 pços |
| | Joelho 90° soldável 25 mm | 2 pços |
| | Luva soldável 50 mm | 1 pço |
| | Tubos 25 mm | 3,87 m |
| | 50 mm | 1,36 m |
| | Tê 90 soldável 25 mm | 2 pços |
| | PVC soldável azul c/ bucha latão | |
| | Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4" | 1 pço |
| | Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | 2 pços |

| Lista de Materiais- Bh° Pne Masc | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|---|--|------|
| Alimentação | PVC rígido soldável | | PVC rígido soldável | | |
| | Joelho 90° soldável | | Adapt sold.curtos c/bolsa-roscas p registro | | |
| | 25 mm | 1 pç | 50 mm - 1.1/2" | | 3 |
| | Luva soldável | | Bucha de redução sold. curta | | |
| | 25 mm | 1 pç | 60 mm - 50 mm | | 1 |
| | Tubos | | Joelho 90° soldável | | 2 |
| | 25 mm | 80,21 m | 50 mm | | |
| Aparelho | | | | | |
| | Torneira de lavatório | | Tubos | | |
| | 25 mm - 1/2" | 1 pç | 25 mm | | 0,55 |
| | Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2" | | 50 mm | | 5,40 |
| | 40mm - 1 1/2" | 1 pç | Tê de redução 90 soldável | | |
| | | | 50 mm - 25 mm | | 1 |
| Metais | | | | | |
| | Registro de gaveta c/ canopia cromada | | PVC soldável azul c/ bucha latão | | |
| | 1.1/2" | 1 pç | Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão | | |
| | Válvula de descarga baixa pressão | | 25 mm - 1/2" | | 1 |
| | 1.1/2" | 1 pç | | | |
| PVC Acessórios | | | | | |
| | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário | | | | |
| | 1.1/2" | 1 pç | | | |
| | Engate flexível plástico | | | | |
| | 1/2 - 30cm | 1 pç | | | |
| | Tubo de descarga VDE. | | | | |
| Água fria | 38 mm | 1 pç | | | |
| | Tubo de ligação latão cromado c/ canopia p/ vaso Sa. | | | | |
| | 38 mm | 1 pç | | | |



| Legenda | |
|---|---|
|  | Registro de gaveta <i>c/canopla cromada c/PVC soldável</i> - RG |
|  | Valvula de descarga <i>c/PVC soldável</i> - VD |

| Legenda das indicações | |
|------------------------|---|
| LV | Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2" |
| RG | Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/2" |
| VD | Valvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2" |
| VS | Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2" |
| MIC | Mictório s/sifão, c/Válv. Desc. p/mic, com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" |